

LANZ Sealbag Brandschutzkissen

Für durch den Elektroinstallateur ausführbare, provisorische oder definitive Abschottungen von Kabeldurchführungen durch Brandabschnitte in Gebäuden, mit Feuerwiderstand S 30 oder S 90.

- Sofort funktionsbereit
- zuverlässig
- wiederverwendbar
- preisgünstig



LANZ Sealbag Brandschutzkissen eignen sich für provisorische oder definitive Abschottungen von Kabeldurchführungen durch Brandabschnitte in Gebäuden. LNZ Sealbag **quellen unter Brandeinwirkung auf** und härten aus. Brandabschottungen mit LNZ Sealbag sind bei Nachinstallationen in Kürze entfernt und in Kürze durch den Elektroinstallateur wieder erstellt und funktionsbereit.

Die Schottdicke muss für **S 30 mindestens 20 cm**, für **S 90 mindestens 35 cm** betragen.

Weil LNZ Sealbag Brandschutzkissen staubfrei, wetterfest, giftfrei und asbestfrei sind, eignen sie sich besonders für Objekte mit hohem Stellenwert wie Spitäler, Rechenzentren, Produktions- und Lagergebäude für Lebensmittel, Chemie etc.

LANZ Sealbags in Wandabschottung



Die LNZ Sealbag Brandschutzkissen werden nach dem Kabeleinzug gleichmässig oder im Verbund geschichtet in die Aussparung eingelegt und ausgedrückt. Sie können ganzflächig oder gefaltet und kombiniert aus verschiedenen Typengrössen platziert werden. Hohlräume sind zu vermeiden, da nur dann feuer- **und** rauchgasdichte Abschottungen gewährleistet sind. Die Schottdicke beträgt für S 30 mindestens 20 cm, für S 90 mindestens 35 cm. Fragen Sie LNZ bei Unklarheiten an!

LANZ Sealbag Brandschutzkissen sind nach den neuesten Normen geprüft und sichern den Feuerwiderstand S 30 und S 90 gemäss „Technischer Auskunft“ der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VFK). Testzertifikate sind auf Wunsch erhältlich.

LANZ Sealbags in Deckenabschottung mit Gitter aus rostfreiem Stahl* von unten gehalten



* Gitter aus rostfreiem Stahl A4, insbesondere zur Auflage von Abschottungen in Steigzonen, liefert LNZ in verschiedenen Grössen ab Lager. Fragen Sie LNZ an.

Typ Sealbag	Gewicht kg	Abmessung cm	Volumen dm ³	Verpackungseinheit/Stück	E-No	Bestell-Nr.	Preis
BKS 60	0,060	34 x Ø 1,2	0,14	30	171 516 106	310 060	
BKS 250	0,250	34 x 18 x 1,5	0,75	20	171 516 116	310 061	
BKS 400	0,400	34 x 18 x 2	1,30	35	171 516 126	310 062	
BKS 720	0,720	34 x 18 x 4	2,20	20	171 516 136	310 063	
BKS 1500	1,500	34 x 36 x 4	4,00	10	171 516 146	310 064	

Gitter aus Stahl rostfrei A4 (Auflage)

auf Anfrage

Fragen Sie LNZ bei Problemen an. LNZ hilft Ihnen bei der Lösung Ihrer Kabelführungsaufgaben. Rufen Sie uns an: Tel.: ++41/062 388 21 21; Fax: ++41/062 388 24 24; E-Mail: info@lanz-oens.com



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen
Tel. ++41/062 388 21 21

Südringstrasse 2
Fax ++41/062 388 24 24

www.lanz-oens.com
E-Mail: info@lanz-oens.com